



## Hi-Tech Glass putty / Canary yellow

### POPIS PRODUKTU

Super ľahký tmel so sklennými vláknami. Je charakteristický krémovou konzistenciou, ktorá umožňuje ľahké nanášanie v 2 - 4 mm vrstvách a brusenie hrubším zrnom. Možnosť využitia vyššieho granulátu brúsnych materiálov (hrúbka P120 - P150). Adekvátne tvrdosť tmelu k povrchu eliminuje tvorbu prechodov medzi tmelom a opraveným povrchom. V dôsledku toho môže byť tento tmel použitý priamo pod plniací základ. Tento tmel je určený predovšetkým pre veľké opravy veľmi zničených plôch. Používa sa na vyplnenie nerovnosti na oceli, hliníku, pozinkovaných povrchoch a sklolaminátov. Určené pre strojové aj ručné brúsenie na sucho. Nezanáša brúsny papier. Jednoduchá práca aj na povrchoch obsahujúcich zložité tvary a aj pri použití hrubšej vrstvy. Má veľmi dobrú povrchovú príľnavosť, určený napr. pre posilnenie poškodených plôch, zvýšenie mechanickej pevnosti opravovaného prvku.

### POUŽITIE

Povrch musí byť čistý, suchý, odmastený a zmatnený. Dôkladne premiešajte tmel a 2-3% tužidla BPO podľa hmotnosti. Aplikujte do 5 minút pri teplote 20 ° C. Vyššia teplota môže znížiť dobu spracovateľnosti a urýchľuje dobu schnutia

### POZOR

Použitie príliš veľa tužidla môže viesť k zmene farby povrchu. Tmel sa neodporúča používať pri teplote pod 15 ° C.

### SÚVISIACE PRODUKTY




XP1027/1	Hi-Tech Glass putty / Canary yellow	Hi-Tech tmel so sklenným vláknom
----------	-------------------------------------	----------------------------------

### PRÍPRAVA PODKLADU



Pred aplikáciou musia byť všetky ošetrované povrchy čisté, suché, odmastené a zmatnené.



MIEŠACÍ POMER			
	Hi-Tech Glass putty / Canary yellow XP1027 BPO tužidlo	<b>objemovo</b>	<b>váhovo</b>
		100%	100g
		2-3%	2-3g
NANÁŠANIE			
	<b>Aplikácia</b>	Nanášajte pomocou stierky.	
<b>Aplikačné podmienky</b>		teplota > 15°C, relatívna vlhkosť vzduchu do 75%	
<b>Spracovateľnosť pri 20°C</b>		3-5 min	
SUŠENIE			
		<b>20°C</b>	
	<b>Suché</b>	16-30 min	
	<b>Brusivo</b>	P120 - P320	

TECHNICKÉ DÁTA				
<b>Produkt</b>	<b>Balenie</b>	<b>Hustota (20°C)</b>	<b>Farba</b>	<b>Životnosť neotvorenej plechovky</b>
Hi-Tech Glass putty / Canary yellow XP1027	1L	1,10 g/cm <sup>3</sup>	Kanárska žltá	12 mesiacov

INFORMÁCIE O OBSAHU VOC
VOC limit: 2004/42/II(b):250 g/l VOC content: <250 g/l



**BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA**

Produkty Trixxal sú určené iba na profesionálne použitie. Nesmú sa použiť na iný účel než ten, na ktorý sú určené.

Pri ich používaní dodržiavajte predpísané osobné ochranné pracovné prostriedky, najmä ochranu dýchania, zraku a pokožky.

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú založené na chemickom výskume a je na používateľovi aby použil tento produkt vhodným spôsobom.

Informácie o zložení, o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci nájdete v karte bezpečnostných údajov, ktorý je k dispozícii na stránke [www.trixxal.com](http://www.trixxal.com)

**VÝROBCA**

ReCorp, s.r.o.  
Jána Hollého 699/55  
071 01 Michalovce  
Slovakia  
Telefón: +421 907 319 730  
E-mail: [info@trixxal.com](mailto:info@trixxal.com)

